

4'lü Topraklı Grup Priz

Earthed Quadruple Electrical Extension

وصلة كهرباء رباعية مؤرضة

Standartlar / Standards / المواصفات القياسية:
IEC 60884-1

Özellikleri / Technical Specifications
الخصائص التقنية:

220
V

Çalışma Gerilimi: 220 V~
Operating voltage: 220 V~

جهد التشغيل: 220 فولت

16
A

Anma Akımı: 16 A
Rated Current: 16 A

التيار المقنن: 16 أمبير



Ambalaj / Packing / التعبئة:

Kod Code الرمز	Kablo Uzunluğu Length الطول	Renk Color اللون
DYR1075	Kablosuz / Without CABLE / بدون كابل	Beyaz / White / أبيض
DYR1076	2 MT / 2 Meters / مترين	Beyaz / White / أبيض
DYR1077	2 MT / 3 Meters / ثلاث أمتار	Beyaz / White / أبيض
DYR1078	5 MT / 5Meters / خمس أمتار	Beyaz / White / أبيض

Ambalaj Türü / Packing Type / نوع التعبئة:

Koli / Parcels / طرود



Ambalaj Detayları / Packing Details / تفاصيل التعبئة:

Kod Code الرمز	Kutu Adeti Pieces in Box القطع في العلبة	Koli Adeti Boxes Parcel العلب في الطرد	Koli Ölçüsü (cm) Parcel Size (cm) قياس الطرد (سم)	Koli Hacmi (m³) Parcel Volume (m³) حجم الطرد (م³)	Koli Ağırlığı (kg) Parcel Weight (kg) وزن الطرد (كغ)
DYR1075	20	80	70 x 50 x 23	0.0805	24
DYR1076	12	48	70 x 50 x 23	0.0805	21.5
DYR1077	12	48	70 x 50 x 23	0.0805	24
DYR1078	12	48	70 x 50 x 23	0.0805	26.5



www.diyarkablo.com.tr
diyarkablo@yandex.com



YouTube

