

KORDON KABLO

PVC Insulated Flexible Flat Cables

الكابلات المسطحة المرنة، المعزولة بمادة PVC



1

2

Tip / Type / الصنف:

H03VH-H, NYZ

Standartlar / Standards / المواصفات القياسية:

TS EN 50525-2-11

IEC 60227

VDE 0281

Özellikleri / Technical Specifications / الخصائص التقنية:



Nominal Gerilim (U₀/U)

Rated Voltage (U₀/U)

جهد التيار (U₀/U)



Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Max. Operating Temperature

درجة حرارة التشغيل المسموحة



Kısa Devre Sıcaklığı

Short Circuit Temperature

درجة حرارة الدائرة القصيرة

Renkler / Colors / الألوان:



Ambalaj Türü / Packing Type / نوع التعبئة:



Kullanım Alanı / Using Area / مجال الاستخدام:

Kuru yerlerde, örn. evlerde, mutfaklarda ve ofislerde.	In dry locations-e.g. in homes, kitchens and offices.	في الأماكن الجافة، على سبيل المثال في المنازل والمطابخ والمكاتب.
İzin verilen stress; çok düşük mekanik gerilime sahip hafif elektrikli cihazlar için, örneğin radyolar, masa lambaları vb.	For light electrical equipment with very low mechanical stresses-e.g. radios, table lamps etc.	للمعدات الكهربائية الخفيفة مع الضغوط الميكانيكية منخفضة للغاية، على سبيل المثال: أجهزة الراديو، مصابيح الطاولة إلخ.

www.diyarkablo.com.tr
diyarkablo@yandex.com

