

Tip / Type / الصنف:

H07V-K

Standartlar / Standards / المواصفات القياسية:

TS EN 50525-2-31

IEC 60227

VDE 0281

Özellikleri / Technical Specifications / الخصائص التقنية:



Nominal Gerilim (Uo/U)
Rated Voltage (Uo/U)

جهد التيار (Uo/U)



Maksimum Çalışma Sıcaklığı
Max. Operating Temperature

درجة حرارة التشغيل المسموحة



Kısa Devre Sıcaklığı
Short Circuit Temperature

درجة حرارة الدائرة القصيرة

Renkler / Colors / الألوان:



Kullanım Alanı / Using Area / مجال الاستخدام:

| | | |
|---|---|---|
| Kuru mekanlarda, Kapalı alanlarda ve aletlerde. | In dry rooms, in apparatus and confined spaces | في المناطق الجافة والمغلقة والضيقة، والأجهزة والالات. |
| Şalter ve dağıtım panoları. | Switch and distribution boards | في القواطع الكهربائية وعلب التوزيع واللوحات. |
| Alçı üzerine veya altına boru döşemek için ve sıva üstü yalıtım desteklerinin döşenmesi için. | For laying in conduit on or under plaster and on insulating supports above plaster. | ضمن الأنابيب وكذلك في المباني الإنشائية. |

أسلاك مفردة شعرية، معزولة بمادة PVC



Kullanılan Malzemeler / Used Materials / المواد المستخدمة:

1 Bakır (CU), İnce ve Çok Telli Esnek Bakır İletken - [İletken]
Copper (Cu), Fine and Multiple Wired Flexible Copper - [Conductor]

شعيرات من النحاس - [الموصل]



2 Polivinil Klorür (PVC) - [Yalıtkan]
Polyvinyl Chloride (PVC) - [Insulator]

بولي فينيل الكوراييد (PVC) - [العازل]

Boyut ve Elektriksel Özellikler / Size and Electrical Specifications / القياس والمواصفات الكهربائية:

| Anma Kesiti | Diş Çap | 20°C İletken Direnci | Akım Taşıma Kapasitesi | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Nominal Cross-Section | Outer Diameter | Electrical Resistance at 20°C | Current Carrying Capacity | |
| المقطع العرضي | القطر الخارجي | المقاومة الكهربائية عند 20°C | Toprak ta / In ground / في الأرض | Hava da / In Air / خارجي |
| (mm ²) | (mm) | (ohm/km) | (A) | (A) |
| 0.75 | 2.6 | 26 | * | 15 |
| 1 | 2.8 | 19.5 | 11 | 19 |
| 1.5 | 3 | 13.3 | 14 | 24 |
| 2.5 | 3.5 | 7.98 | 19 | 32 |
| 4 | 4.6 | 4.95 | 26 | 42 |
| 6 | 6 | 3.3 | 34 | 54 |
| 10 | 6.5 | 1.91 | 46 | 73 |
| 16 | 8 | 1.21 | 61 | 98 |

Ambalaj Türü / Packing Type / نوع التعبئة:



www.diyarkablo.com.tr
diyarkablo@yandex.com

